

10.04.2012

8-916-217-72-42

(495) 545-80-36

Прайс - лист
облицовка кромкой ПВХ / ABS.
Цена за м. пог.

Прямолинейная облицовка			
Толщина деталей	Толщина кромки	Кромка исполнителя	Кромка заказчика *
16 и 18 мм	0,4	30р.	25р.
	1,0	Кромка заказчика	27р.
	2,0	45р.	30р.
	1,0мм глянцевая	Кромка заказчика	30р
	акрил 3D	Кромка заказчика	40р
22 и 25 мм	0,4	35р.	30р.
	1,0	Кромка заказчика	30р.
	2,0	55р.	35р.
32 мм	2,0	100р.	60р.
38 мм	2,0	120р.	65р.
50 мм	2,0	200р.	85р.
Облицовка криволинейных деталей и деталей с острыми углами			
16 и 18 мм	0,4	45р.	35р.
	1,0	Кромка заказчика	35р.
	2,0	75р.	55р.
22 и 25 мм	0,4	55р.	50р.
	1,0	Кромка заказчика	50р.
	2,0	85р.	60р.
Столешница 28, 38мм	меламин по прямой	Кромка заказчика	40р/1 торец или 1 м
	меламин по радиусу	Кромка заказчика	120р/1 радиус
	ПВХ по прямой	Кромка заказчика	65р
	ПВХ по радиусу	Кромка заказчика	150р/1 радиус
	акрил 3D по прямой	Кромка заказчика	85р
	акрил 3D по радиусу	Кромка заказчика	180р/1 радиус
Примечания:			
1.Заказчик должен предоставлять кромку с запасом 20%. Остатки возвращаются.			
2.Минимальная ширина детали 60 мм. Минимальная длина детали 140 мм.			
3.Минимальный внутренний радиус 150 мм для кромки толщиной 1,0 мм и 250 мм для кромки 2,0 мм. Кромка толщиной 0,4мм на радиусные детали не клеится.			
4.Минимальный наружный радиус 50 мм для кромки толщиной до 1,0 мм и 100 мм для кромки 2,0 мм.			
5.Длина кромки для криволинейных деталей принимается равной периметру прямоугольной детали из которой она выпилена.			